

ONTDEK DE MOOIE KANTEN VAN SIGNA® DECO

ONTDEK DE MOOIE KANTEN VAN SIGNA® DECO

Een egaal, strak en vlak plafond met SIGNA® deco, de Lafarge gipskartonplaat met 4 afgeschuinde kanten.

Signa deco is bijzonder geschikt voor plafonds en hoge wanden die qua oppervlak aan kwaliteitsaanduiding B moeten voldoen.

De afgeschuinde kant aan de kopse zijde ontstaat tijdens het vastschroeven van de plaat op de onderconstructie, een door Lafarge ontwikkelde en gepatenteerde technologie. De ontstane AK kan met een plamuurmes van ca. 500 mm breed zichtbaar worden gemaakt. De naden kunnen daarna moeite-

loos worden afgewerkt met tape en Predecifix voegmiddel. SIGNA® deco platen zijn af fabriek gegrond. Daardoor is primeren niet toegestaan.

Eenvoudig te monteren



Het frame brengt u op traditionele wijze aan. Voor een optimaal vlak plafond moeten profielen en afhangers met een laser worden

geplaatst. De platen schroeft u dwars op het frame. Ze moeten met verspringende en kruisende naden worden aangebracht.

U werkt de naden het beste af met papiertape en Predecifix voegen-vuller. Na het afvoegen ontstaat in beide richtingen een glad oppervlak, conform afwerkingsniveau B.

Technische gegevens

Langskantvorm	4-zijdig AK
Lengte	2400 / 2500 / 3000 mm
Breedte	1200 mm
Dikte	12,5 mm
Platen per pallet	50 stuks
Samenstelling	gipskern bekleed met voorgegronde witte karton, na montage 4-zijdig af te werken



LAFARGE GIPS BV, POSTBUS 45, 9930 AA DELFZIJL, LAFARGE TECHNISCHE SERVICE DESK: (0596) 649 333, WWW.LAFARGE GIPS.NL